

## PARRILLAS DE INDUCCIÓN PARA EMPOTRAR

Modelo: 5Q-IN

Nombre interno: 5Q-IN

Código de barras: 7503020426902



Parrilla eléctrica de inducción magnética de 5 quemadores para empotrar con cubierta de cristal templado color negro.

#### **MATERIALES:**

- Cubierta superior en cristal templado (Thermal Impact Glass) negro de 4 mm de espesor, soporta 25 kg de peso total en cristal.
- Cuerpo de lámina galvanizada.
- Cable de alimentación 12 AWG 300 V 105°C con clavija de 3 pines.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Elegante panel de cristal con botones táctiles (touch control) con 9 niveles de potencia como se muestra en la tabla:

| NIVEL | MODO TEMPERATURA<br>ZONAS DE 1 000 W / ZONAS DE 1 250 W |   |        | MODO POTENCIA<br>ZONAS DE 1 000 W / ZONAS DE 1 250 W |         |
|-------|---|---|--------|--|---------|
| 1     | 80 ℃  | / | 80 ℃   | 200 W /  | 200 W   |
| 2     | 95 ℃  | / | 95 ℃   | 300 W /  | 315 W   |
| 3     | 110 ℃   | / | 110 ℃  | 400 W /  | 430 W   |
| 4     | 125 ℃   | / | 125 ℃  | 500 W /  | 545 W   |
| 5     | 140 °C  | / | 140 °C | 600W /   | 660W    |
| 6     | 155 ℃   | / | 155 ℃  | 700 W /  | 775 W   |
| 7     | 170 ℃   | / | 170 ℃  | 800 W /  | 890 W   |
| 8     | 185 °C  | / | 185 °C | 900 W /  | 1 005 W |
| 9     | 200 °C  | / | 200 °C | 1 000 W /  | 1 120 W |
| P     | 210 ℃   | / | 230 °C | 1 100 W /  | 1 250 W |

- Encendido electrónico en todos los guemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~
- Bloqueo de seguridad de panel táctil, tocar el botón de 3 a 5 segundos para activar.
  - Detector de sartenes compatibles.
  - Temporizador de 1 a 99 minutos.
- Utiliza sólo ollas que llevan el símbolo "SISTEMA DE INDUCCIÓN" o vasijas esmaltadas, usar un imán para saber si la olla es adecuada para la parrilla de inducción, NO usar sartenes de aluminio, cerámica o vitrificados.
- Botón "P", agrega potencia extra de calentamiento a la placa seleccionada (se puede usar solamente en una placa a la vez).

# **EMPAQUE:**

Parrilla empacada con protección de espuma de polietileno stratocell en los costados y parte superior, envuelta en bolsa de plástico.

#### Contenido:

- 1.- Parrilla modelo 5Q-IN.
- 2.- Manual de usuario.
- 3.- Póliza de garantía.
- 4.- Cinta para empotre.


**HECHO EN CHINA** 




# WWW. mmannammannn

## **ISOMÉTRICO**

- 2 Zonas de cocción frontal derecho y frontal izquierdo : Ø 21 cm 2 Zonas de cocción posterior derecho y posterior izquierdo : Ø 14 cm 1 Zona de cocción central : Ø 24 cm



## MEDIDAS DE EMPOTRE



### **MEDIDAS PRODUCTO:**

ALTURA (cm): 7 cm / 3 in PESO (Kg): 13.5

FRENTE (cm): 90 cm / 35 in

FONDO (cm): 52 cm / 20 in VOLUMEN (m3): 0.033

#### **MEDIDAS EMPAQUE:**

ALTURA (cm) · PESO (Kg): 15.7 12.5 cm / 5 in

FRENTE (cm): 99 cm / 39 in

FONDO (cm): 58 cm / 23 in VOLUMEN (m3): 0.072

# **ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:**

3 Placas de Inducción de: 1 250W c/u (placas frontal derecha, frontal izquierda y central)

2 Placas de Inducción de: 1 000 W c/u(placas posterior derecha y posterior izquierda)

Total:

110-127 V ~ 50/60 Hz 5 800 W máx.

#### **IMPORTANTE:**

- 1.- Se recomienda conectar a un supresor de picos de tensión (voltaje) para evitar daños a largo plazo en la parrilla (no incluido).
- 2.- Se recomienda conectar la parrilla a una red independiente de su instalación doméstica hasta la caja de conexiones (funciona con una fase de energía a 127 V
- ~ ) con un interruptor termomagnético 1 polo de 30 A (no incluido) para protección del equipo.