

Ficha técnica de producto

MODELO: 4Q-EC-N


PRODUCTO: PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR 60 cm.

DESCRIPCIÓN: Parrilla a gas de 4 quemadores para empotrar de 60 cm con cubierta cristal templado en color negro, para Gas L.P. y Gas Natural.


Imagen de producto:



Isométrico:



Medidas de empotre:



SUPRA



SUPRA. SERVICIO. SOPORTE

Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

📞 55-5407-6373 / 55-7962-3967

📞 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108


✉️ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:



Altura: 14 cm / 5.51 pulg.

Frente: 63 cm / 24.80 pulg.

Fondo: 55 cm / 21.65 pulg.

Peso: 12.07 kg

Volumen: 0.049 m³

Dimensiones de producto:

Altura: 12.5 cm / 4.92 pulg.

Frente: 60 cm / 23.62 pulg.

Fondo: 52 cm / 20.47 pulg.

Peso: 10.58 kg

Volumen: 0.039 m³

*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503020 426827

Especificaciones eléctricas:

• 127 V~ 60 Hz 0,03 A.

Página 1 de 2



Ficha técnica de producto

MODELO: 4Q-EC-N



Materiales principales:

- Cubierta superior de cristal templado (Thermal Impact Glass) en color negro de 7 mm de espesor, soporta 20 kg de peso total en cristal.
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido, acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas de latón.
- Perillas en aleación de Zinc.
- Charola inferior en acero galvanizado con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para manguera de gas.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas).

Características principales:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~.
- Funciona con Gas L.P. y con Gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con Gas L.P., contiene espreas para cambio a Gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa.
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa.

Contenido:

- Parrilla modelo 4Q-EC-N.
- Conector para manguera de gas.
- Espreas para conversión a Gas Natural (Consultar manual de usuario).
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

Capacidad térmica por quemador:

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
1	Quemador frontal izquierdo de:	10 800 kJ/h	13 000 kJ/h
1	Quemador frontal derecho de:	3 300 kJ/h	3 500 kJ/h
2	Quemadores posterior derecho y posterior izquierdo de:	5 300 kJ/h	5 800 kJ/h

Índice de eficiencia térmica:

GAS L.P.: 2,75 CLASIFICACIÓN “C”
GAS NATURAL: 2,88 CLASIFICACIÓN “C”

Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

Categoría: PARRILLA
sub-categoría: GAS
Tipo: EMPOTRAR
Revisión: B
Hecho en: CHINA
Marca: SUPRA®
Código interno: 4Q-EC-N
Página 2 de 2

Importante:

- No exceder el peso máximo permitido.
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (Gas L.P. o Gas Natural).
- Para la conversión a Gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).