

Ficha técnica de producto

MODELO: DOMINO STEEL


PRODUCTO: PARRILLA A GAS DE EMPOTRAR DE 31 cm.

DESCRIPCIÓN: Parrilla a gas de 2 quemadores para empotrar de 31 cm con cubierta de acero inoxidable para gas L.P. y gas Natural.


Imagen de producto:



Isométrico:



Medidas de empotre:



SUPRA



SUPRA. SERVICIO. SOPORTE

Servicio técnico con cobertura nacional / Atención personalizada

☎ 55-5407-6373 / 55-7962-3967

☎ 55-8066-5658 / 55-5367-0303 Ext. 108


✉ serviciotecnico@supra.com

Horarios de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Dimensiones de empaque:



Altura: 54.5 cm / 21.46 pulg.

Frente: 38 cm / 14.96 pulg.

Fondo: 13 cm / 5.12 pulg.

Peso: 5.52 kg

Volumen: 0.027 m³

Dimensiones de producto:

Altura: 12 cm / 4.72 pulg.

Frente: 31 cm / 12.20 pulg.

Fondo: 51 cm / 20.28 pulg.

Peso: 4.76 kg

Volumen: 0.019 m³

*Imágenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso

Código de barra



7 503028 599851

Especificaciones eléctricas:

• 127 V~ 60 Hz 0,03 A.

Página 1 de 2



Ficha técnica de producto

MODELO: DOMINO STEEL



Materiales principales:

- Cubierta superior en acero inoxidable T-201 acabado cepillado, Calibre 22 (0.7 mm de espesor).
- Parrillas y tapas de quemadores en hierro fundido, acabado color gris oscuro (grafito).
- Quemadores en aleación de Aluminio.
- Espreas de latón.
- Perillas en aleación de Zinc bi-tono en color negro.
- Charola inferior en acero pintado color negro con patas inferiores en plástico para una fácil instalación.
- Conector de latón para gas, entrada 1/2" NPT y salida 3/8" FLARE.
- Empaques cubre polvo y líquidos en plástico rígido (presentes en perillas).

Características principales:

- Válvula de seguridad de 2 pasos con dispositivo contra apertura accidental.
- Encendido electrónico en todos los quemadores, conectar clavija a contacto de 127 V ~ .
- Funciona con gas L.P. y con gas Natural, está configurada en fábrica para trabajar con gas L.P., contiene espreas para cambio a gas Natural.
- Presión de trabajo en Gas L.P.: 2.75 kPa.
- Presión de trabajo en Gas Natural: 1.76 kPa.

Capacidad térmica por quemador:

CANTIDAD	POSICIÓN DE QUEMADOR	GAS L.P.	GAS NATURAL
I	Quemador posterior de:	10 300 kJ/h	13 000 kJ/h
I	Quemador frontal de:	3 100 kJ/h	2 800 kJ/h

Índice de eficiencia térmica:

GAS L.P.: 2,85 CLASIFICACIÓN "C"
GAS NATURAL: 2,90 CLASIFICACIÓN "C"

Empaque:

Parrilla empacada con protección de poliestireno expandido (UNICEL) en los costados, quemadores colocados en la parte superior con protección de poliestireno expandido y accesorios en bolsa de plástico resellable.

Contenido:

- Parrilla modelo DOMINO STEEL.
- Conector niple campana 1/2" x 3/8".
- Espreas para conversión a gas Natural (Consultar manual de usuario).
- Manual de usuario.
- Póliza de garantía.

Importante:

- Limpie regularmente su parrilla para evitar la acumulación de grasa.
- Conecte el regulador adecuado para cada tipo de gas que tenga instalado (Gas L.P. o Gas Natural).
- Para la conversión a gas Natural, contacte al servicio técnico (Supra Servicio Soporte).



Categoría: PARRILLA
sub-categoría: GAS
Tipo: EMPOTRAR
Revisión: B
Hecho en: CHINA
Marca: SUPRA®
Código interno: DOMINO STEEL
Página 2 de 2